



AURA-8000

Übersicht

Der neue Thermo Bon Drucker von Posiflex bietet Performance und Innovation zu einem vernünftigen Preis. Der hochauflösende, leise Thermo Druckkopf druckt detaillierte Grafiken und Barcodes für alle möglichen Applikationen.

Besonderheiten

- Hochgeschwindigkeitsdruck mit bis zu 220 mm pro Sekunde. Unterstützt Windows oder OPOS.
- Hohe Auflösung von 8 punkten pro mm und 512 punkte pro Zeile bzw. 576 Punkte pro Zeile.
- Geringes Betriebsgeräusch
- Einfaches Austauschen der Bonrollen mit automatischem Einfädeln
- Hohe Zuverlässigkeit
- Kompakte Konstruktion mit geringem Gewicht
- Kann 2 Kassenladen getrennt ansteuern
- Klingel für den Küchenbetrieb optional erhältlich

Spezifikationen

Model	Aura-8000
Druckverfahren	Thermodirektdruck
Druckgeschwindigkeit	220 mm /sec.
Auflösung	8 Punkte/mm (512 Punkte/Zeile)
Druckbreite	80 (oder 58) + 0 / - 1 x83 mm maximal
Schnittstelle	RS232 oder LAN oder parallel / USB(PP8000U)
Zwischenspeicher	10 KB
Unterstützte Betriebssysteme	Windows or OPOS
Abmessungen	148mm x 199mm x144mm (5.8" x 7.8" x 5.7")
Gewicht	1,2 Kg
Farbe	Elfenbein, Schwarz
LED Anzeigen	Grün: Eingeschaltet, Rot: Fehler / Papierende Papierfach geschlossen, Papier kurz vor Ende, Papier Ende, Überhitzung,
Statusabfragen	Kassenladenstatus
Zertifizierungen	CE: Class A; FCC: Class A; RoHS; WEEE

Papierspezifikation

Papierart	Thermo Rollenpapier
Papierbreite	80 (oder 58) + 0 / - 1 x83 mm max
Papiervorschub	Automatisch per Druckwalze
Papierrollenwechsel	Einlegen der Rolle und schliessen des Deckels

Abschneider

Automatischer Abschneider	Schlagmesser mit einem Restpunkt in der Mitte.
Manueller Abschneider	Abrisskante mit gezacktem Sägeprofil

Unterstützte Sprachen

Internationale Zeichensätze	16 internationale Zeichensätze unterstützt: Dänemark 1, Dänemark 2, Ehemaliges Jugoslawien, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, Latein Amerika, Norwegen, Spanien 1, Spanien 2, Schweden, Vereinigtes Königreich, USA.
Zeichentabellen	23 Zeichentabellen unterstützt. Die im Einschaltmoment geladene Standardtabelle kann im Werk mittels Software bestimmt werden.
Druckbare Barcodes	UPC-A/E, EAN13/8, ITF, CODE39/93/128, CODABAR

Zubehör

Druckbreitenadapter	Optional für Rollenbreite von 58mm
Küchenklingel	Optional

**** Produktinformationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.**