



# TG2460H III CUTTER

## Beleg-/ticketdrucker 60mm

- Metallrahmen (verzinkt/Aluminiumlegierung)
- Hohe Druckqualität bei 200 dpi
- Papierbreite 60 mm
- Papierstärke: von 60 bis 80  $\mu$ m
- Geschwindigkeit > 140 mm/s
- RS232 und USB Schnittstelle
- Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- Zeichen: Europäisch, International, Thailändisch, Portugiesisch, Nordic, Chinesisch und Russisch
- Höchst zuverlässiger Cutter: über 1.000.000 Schnitte
- Sensoren: Druckkopftemperatur, Papier vorhanden, Papierstau, Ticketrücknahme, Papierende, Papierende (optional)



# Eigenschaften

- Patentiertes Anti-Jamming-System
- Ideal für widrige Umgebungen, von -20°C von +70°C
- Neue Ausführung mit Tear-Off: einfacher als je zuvor!
- Beleuchtete Kartenöffnung
- Multipositions-Papierrolle
- Große Papierrolle: Ø 120 mm
- Metallstruktur, die dem Druckmechanismus mehr Härte verleiht und für eine bessere Streuung der Motorwärme sorgt, um eine langfristige, dauerhafte Optimierung der Stabilität und Zuverlässigkeit des Druckers zu erreichen
- Verbesserte Druckverteilung an der Kopfwalze für mehr Druckqualität

## ANWENDUNGEN:

- SB-Desks
- Bankschalter
- Spielautomaten
- Parkautomaten
- Code-Entwertungssysteme
- Verkaufsautomaten

## SOFTWARE:

- Selbstinstallierender Treiber für WinXP/Vista/7 (+64bit support) /8
- Windows CE 3.0/5.0 Treiber (PLC )
- Treiber Linux (C.U.P.S.) 32/64 bit kompatibel
- Remote Monitor Status
- Printer Set


---

# Technisches Datenblatt

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Druckmethode                   | Thermodrucker mit festem Kopf  |
| Dot-Nummer                     | 8 dots/mm  |
| Spalten                        | 32 - 42 - 56   |
| Auflösung                      | 203 dpi  |
| Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.) | 140mm/s  |
| Zeichensatz                    | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312  |
| Druckformat                    | Normal, Höhe und Breite von 1 bis 4, fettgedruckt, negativ, unterstrichen, kursiv                      |
| Druckrichtung                  | Gerade, 180°   |
| Papierbreite                   | 60mm   |
| Papiergewicht                  | von 55 bis 70 g/m <sup>2</sup>   |
| Papierstärke                   | von 60 bis 80 µm   |
| Abmessungen der Rolle          | 100 mm   |
| Sensoren                       | Temperatur am Druckkopf, Papierstau, Papier vorhanden, Notch Vorhanden, optional:<br>Papierende extern |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Emulierung           | Custom/POS, TGH   |
| Schnittstellen       | RS232 + USB   |
| Datenpuffer          | 2 kB  |
| Flash-Speicher       | 1 MB  |
| Graphischer Speicher | 2 Logos à 448x584 dots  |
| Treiber              | XP / Vista / 7(+64 bit support) / 8 / Windows CE 3.0/5.0 / Linux 32/64 bit kompatibel |
| Software Tool        | Status Monitor, Printer Set   |
| Versorgung           | 24V +/- 10%   |
| Medium aufnahme      | 0.62A (12,5% dots an)   |
| MTBF                 | 420.000 Stunden (Platine)   |
| Kopfschraube         | 50Km/100M Impulse   |
| Betriebstemperatur   | -20°C + 70°C  |
| Abmessungen          | 100x120(h)x93 mm (mit Frontklappe) - 118x80(h)x114 mm (mit Autocutter)                |
| Gewicht              | 0,6 Kg  |

## Modelle



**915CG040300300**

PROP TG2460HIII USB  
RS232 CUT HC CN

**915CG040200300**

PROP TG2460HIII USB  
RS232 FCUT CN

**915CG040400300**

PROP TG2460HIII USB  
RS232 EJC CUT HC CN

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - UNIQUE CODE: T180W10

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und koennen ohne Vorankuendigung Aenderungen unterliegen.  
Letzte Aktualisierung: 19 Februar 2019

Follow us     