E.W.L.
Display & Printing Solutions GmbH

POS - Desktop

Multitouch Monitor

15“ 1024 x 768
kapazitive Technologie

T1532MSC-B1
T1532MSC-B1AG

Der 15“ Monitor von iiyama ist ein Multitouch Monitor basierend auf der kapazitiven Touchtechnologie. Dieser Monitor ist sehr robust und unempfindlich gegen Kratzer und Schmutz. Der iiyama ist sehr gut für einen dauerhaften Einsatz geeignet.
Der T1532MSC- B1AG ist die Version mit AntiGlare-beschichtung und 10-Punkt Multitouch.

Anwendungsbereiche:

- Einzelhandel
- Gastronomie

- Kapazitiver Multitouch Rahmenlos
- Smartphone-Look Oberfläche- gehärtetes Glas
- Brilliante Farben Perfekte Bildqualität
- Diverse Ausgänge für Anschluß an PC / Notebook
- Beständig gegen Kratzer Staub & Schmutz IP54
- T1532MSC-B1AG AntiGlarebeschichtung

Alle Spezifikationen (Vor-und Rückseite des Datenblattes) sind mit Änderungsvorbehalt ohne Ankündigung 07/2015

E.W.L. Display & Printing Solutions GmbH | Mühlweg 3 | 82054 Sauerlach
Tel. +49(0)89/613729-30 | Fax +49(0)89/613729-39 | info@ewl-dps.de
www.ewl-dps.de

iiyama 15“ ProLite



Spezifikationen	T1532MSC-B1	T1532MSC-B1AG
DISPLAY EIGENSCHAFTEN	15“ (38cm) Multitouch	15“ (38cm) 10 -Punkt Multitouch mit AntiGlarebeschichtung
Touchscreen Technologie	Kapazitiv, Multitouch (2 bzw 10 kompatible Touchpunkte-unterstützt nur unter Windows® 7/8),	
	Aktivierung durch Finger oder Stift	
Panel	TN LED	
Glas Härtegrad	7H min.	
Arbeitsfläche H x B	228 x 304 mm; 9“ x 12“	
Reaktionszeit	8ms	
Kontrastverhältnis	500 : 1 mit Touch Panel	
Helligkeit	225 cd/m² mit Touch Panel	
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 140°/ 125°; rechts/links: 70°/ 70°; nach oben/unten: 65°/ 60°	
Darstellbare Farben	16.7 Mio	
Pixelabstand	H × V 0.297 x 0.297 mm	
Physikalische Auflösung	1024 x 768 (0.8 Megapixel)	
Horizontalfrequenz	31,4 - 60 KHz	
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz	
Synchronisationsarten	Separate Sync	
Bildformat	4 : 3	
Lichtdurchlässigkeit	90%	
POWER-MANAGEMENT		
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	
Netzteil	intern	
Leistungsaufnahme	20 W typisch; max. 2 W im Power Management Modus	
Power Management	VESA DPMS	
ABMESSUNGEN & GEWICHT		
Maße B × H × T / Gewicht	351 x 306.5 x 202 mm / 4.5 kg	
SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE		
Analog Signaleingang	VGA	
Digital Signaleingang	DVI-D	
Sonstige	USB (für die Touchfunktion)	
BESONDERHEITEN		
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 8 Sprachen (DE, EN, ES, FR, IT, JP, Chinesisch - vereinfachter und	
	traditioneller) und 5 Tasten Bedienfunktion (Menu, Heraufscrollen/ Helligkeit, Nach unten	
	scrollen/ Stumm, Auswahl-Taste/ Auto,Power)	
Einstellbare Parameter T1532MSC-B1AG	Kontrast, Helligkeit, Automatische Einstellung, horizontale/vertikale Position, OSD....	
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)	
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™	
Neigungswinkel	90° nach oben; 5° nach unten	
Sicherheit	CE, CB, TÜV-Bauart, VCCI, GOST-R, IP54	
VESA Mounting	100 x 100 mm	
ZUBEHÖR - Treiber	Multitouch: Windows7/8 (HID compliant), Singletouch: Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4,	
	Linux, Mac (OSX)	
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, VGA- (D-Sub), DVI-D, USB-, Audio-Kabel, Touch Treiber	
	CD-ROM, Schraube, Hilfe zur Inbetriebnahme	

E.W.L. Display & Printing Solutions GmbH | Mühlweg 3 | 82054 Sauerlach
Tel. +49(0)89/613729-30 | Fax +49(0)89/613729-39 | info@ewl-dps.de
www.ewl-dps.de